

Spezifikationen

Grundstimmung:	hoch F/B mit A-Stopfventil
Stimmung:	A-440Hz bis A-443Hz möglich
Bohrung:	12,1mm
Ventile:	konische Präzisionsventile
Ventilantrieb:	Schnurmechanik / Umschaltventile und Stopfventil doppelt Minibal
Ventil-Schraubdeckel:	Neusilber
Daumendrucker:	ergonomisch eingerichtet
Mundrohr:	Standart Goldmessing mit graviertes Goldmessingplatte
Wasserklappe:	Standart auf dem Mundrohr
Zylindrische Bögen:	perfekt zylindrisch kalibriert
Stimmzüge:	alle Züge innen und außen Neusilber handgeläpft
Zwingen:	Hergestellt aus bestem Neusilber
Schalldurchmesser:	310mm
Abschraubbarer Schallbecher:	Serienmäßig
Schraubring für abschraubbaren Schall:	spezieller Lagerbronze für lange Lebensdauer
Schallstück:	Medium
Mögliche optionale Oberflächen:	Lackierung, Versilberung, Vergoldung
Optionen:	dreidimensional verstellbarer Dürk-Fingerhaken; dreidimensional verstellbarer Dürk-Flipper (Handstütze); abschraubbarer Schallbecher, zusätzliche Wasserkappen (spezielle Position); diverse Schallbecher (bei abschraubbarem Schallbecher), F-Bogen für A-Stopfventil
Handgehämmerte Optionen:	Schallstückstängel handgehämmert; Handgehämmerter Becher bei optionalem abschraubbarem Schall
Etui / GigBag:	Alle Preise der Instrumente ohne Gig Bag / Etui; verfügbare Modelle: Marcus Bonna; Cardocase; Bags; u.a.

